

STRIVER

Автономное пуско-зарядное устройство



10
СТЕПЕНЕЙ
ЗАЩИТЫ

-40°
РАБОТАЕТ
В МОРОЗ

>30
ПУСКОВ
НА ОДНОМ
ЗАРЯДЕ

2USB
РАБОТАЕТ
КАК
POWER BANK

ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ Хранение АКБ до первого включения до 12 месяцев



Время работы от аккумулятора в режиме ожидания: до 9-12 месяцев. После первого использования необходим подзаряд 1 раз в 3 месяца.

✓ Кнопка BOOST




Можно заводить двигатель даже с полностью разряженной АКБ, напряжение на клеммах которой равно 0 В.

✓ Зарядка от прикуривателя



Устройство можно зарядить всего за 1,5 часа от бортовой сети автомобиля при помощи переходника в гнездо прикуривателя.

✓ Работает как Power Bank



2 USB порта (5В, 3,2А) позволяют зарядить телефон, планшет, ноутбук и т.д.

✓ 2 встроенных светодиодных фонаря



Фонарь белого света с 3-мя режимами свечения: постоянно, стробоскоп (мигание), сигнал «SOS». Аварийный мигающий фонарь желтого света.

✓ Подходит для ВСЕХ типов аккумуляторов



Авто, мото, лодочные, генераторы; AGM, GEL, WET, EFB. Подходит для любых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем.

✓ До 30 пусков на одном заряде



Благодаря встроенной Li-ion (10 000 мА/ч / 37 000 мВтч) аккумуляторной батарее с большим током разряда, может обеспечить до 30 попыток пуска двигателя.

✓ Выход с гнездом прикуривателя



В комплект поставки входит переходник с гнездом прикуривателя для питания любой 12В аппаратуры с максимальным током потребления до 8 А.


10 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ




ОТ «ПЕРЕПОЛЮСОВКИ»
(ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ)



ОТ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
(НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА)



ОТ ПЕРЕГРЕВА
(ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА)



ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА
ВСТРОЕННОЙ АКБ




ОТ ПЕРЕЗАРЯДА
ВСТРОЕННОЙ АКБ



ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ



ОТ ОБРАТНОГО ЗАРЯДА



ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ОТ ОБРЫВА
СОЕДИНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость аккумулятора:	37000 мВтч / 37Втч / 10000мАч
Тип батареи:	Литий-ионная
Срок службы батареи:	1000+ циклов заряда
Время работы от аккумулятора в режиме ожидания:	до 9-12 месяцев
Пиковый ток:	12 В/2000 А
Вход зарядки от прикуривателя: (полная зарядка за 1,5 часа)	10 - 18 В, 3,5 А
Вход зарядки micro USB:	макс. 10 Вт (5В/2А)
Выход USB-A 1 и 2:	макс. 16 Вт. (5 В/3,2 А)
Выход для гнезда прикуривателя:	макс. 96 Вт (12 В - 16 В / 8 А)
Рабочая температура:	от -40°C до 60°C
Температура хранения:	от 0°C до 40°C
Размеры (устройство):	161 x 88 x 33 мм
Размеры (упаковка):	280 x 190 x 660 мм
Вес (нетто):	430 г
Вес в упаковке:	1000 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

