



СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ WL-732 F, WL-732 S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку светодиодных фар Вымпел. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Низкое энергопотребление устройства
- В комплекте универсальный крепеж
- Высокая яркость
- Подходит для большого числа автомобилей
- Длительный срок эксплуатации
- Прочный корпус из сплава алюминия

УСТАНОВКА

Внимание!

- Перед началом установки отключите зажим «-» от аккумулятора.
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную в данной инструкции.
- Выберите местоположение фары руководствуясь личными предпочтениями. Варианты установки отмечены на **Схеме 1**.

** Модель WL-732F имеет внутренний триггер переключения цвета свечения фары, при подаче питания фара светится белым цветом (по умолчанию), при отключении и повторном включении питания цвет свечения меняется на желтый. При отключении питания фара хранит предыдущее состояние до 15 мин.*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Работы по установке светодиодных фар проводить с отключенным аккумулятором.

1. Установите светодиодные фары в выбранном месте. Закрепите с помощью крепежа поставляемого в комплекте. Закрепите кронштейны в выбранном месте. Установите фары в кронштейн.
2. Проведите провода в подкапотное пространство, произведите монтаж проводки.
3. Подключите все провода согласно схеме подключения (см. **Схема 2**).
4. Присоедините зажим «-» автомобиля к аккумулятору.
5. Заведите машину и проверьте работоспособность системы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная фара 1 шт.
 Комплект крепежа 1 комплект
 Инструкция 1 шт.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форуме: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Сделано в Китае по заказу ООО "НПП "ОРИОН",
Россия, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 33



К электрической цепи выключателя дополнительных фар
Холодный белый свет или теплый желтый свет
включаются попеременно при подаче питания (по кругу)*



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	10-60 В
Материал линзы	поликарбонат
Материал корпуса	алюминий
Количество светодиодов	4 + 4
Светодиоды	
Модель WL-732 F :	
1 режим белый свет	CSP1860 60Вт (15Вт x 4)
2 режим желтый свет	CSP1860 60Вт (15Вт x 4)
Модель WL-732 S :	
1 режим основной свет	CSP1860 60Вт (15Вт x 4)
2 режим «ходовые огни»	SMD 3030 4Вт (1Вт x 4)
Угол освещения	180°
Мощность	60 Вт
Световой поток	7200 Лм
Габаритные размеры	170x83x69 мм
Класс защиты	IP67
Ресурс	50000 ч
Температура эксплуатации	-45 ~ +85 °С
Цветовая температура	6500 К

